



Доступность и практичность!



«Латек» — практичные материалы по доступным ценам, помогут комплексно решить задачи любой сложности по ремонту и отделке.

В ассортименте: грунты, краски для интерьерных и фасадных работ, шпатлевки, декоративные штукатурки и другие специальные материалы.



ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ, ПОЛА ДВЕРЕЙ И ПОДОКОННИКОВ

уретан-акриловый, бесцветный
интерьерный



глянцевый
матовый
полуматовый

Фасовка:
0,9л.

- Устойчив к жиру и влаге
- Без запаха
- Ударопрочный
- Быстро сохнет

Подходит для:

> Деревянных полов, паркета, лестниц, перил, мебели, подоконников, дверей и других поверхностей из древесины, где требуется высокопрочное покрытие.

Расход	Приблизительный расход составляет 1 литр на 10-14 м ² . Точный расход зависит от свойств и впитывающей способности обрабатываемой поверхности.
Высыхание	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время высыхания на отлип в течение 1 часа. Нанесение следующего слоя допускается через 3-5 часов. Ставить на пол мебель можно не ранее, чем через 72 часа. Полное затверждение лака достигается через 1-2 недели.
Инструмент	Широкая густая кисть, краскопульт или валик с коротким ворсом.
Условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже + 10°C.
Хранение и транспортировка	Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Предохранять от замерзания и перегревания.
Срок годности	2 года со дня изготовления.

ТОНИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА «Мастер ЛАЗУРЬ» для наружных и внутренних работ



- Длительная защита от поражения насекомыми, грибок и другими видами биопоражений
- Подчеркивает природный рисунок древесины
- Дышащее покрытие
- Хорошая атмосферостойкость

БЕСЦВЕТНЫЙ

Фасовка:

3л, 5л, 10л.

МАХАГОН

КАЛУЖНИЦА

ДУБ

ОРЕХ

ОРЕГОН

СОСНА

Подходит для:

- > окраски внутри и снаружи помещений из бруса, блокхауса, вагонки, деревянных перекрытий, оград, решеток и т. п.
- > для защиты и декорирования в благородные цвета древесины.

Расход	130-250 мл/м ² в два слоя.
Высыхание	Через 1,5-3 часа можно наносить следующий слой при температуре 20 °С и влажности 65%, полное – 24 часа.
Инструмент	Кисть, валик, губка, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть выше +5°С. Наилучшая температура для проведения покрасочных работ 15-25 °С.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ для внутренних работ



Артикул: А 101

- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени
- Легко наносится

Фасовка: 1л,
5л, 10л, 50л.

Подходит для:

- > отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- > разбавления водно-дисперсионных красок.

Расход	50-180 мл/м ²
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 1 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ для наружных и внутренних работ



Артикул: А 102

- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени
- Уменьшает расход последующих материалов
- Цветовой индикатор: розовый

РОЗОВЫЙ

Фасовка: 1л,
5л, 10л, 50л.

Подходит для:

- > отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- > разбавления водно-дисперсионных красок.

Расход	50-180 мл/м ²
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 1 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



БЕТОНКОНТАКТ ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ для наружных и внутренних работ



Артикул: А 103

- Увеличивает сцепление шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности

Фасовка: 3кг,
6кг, 12кг, 18кг

Подходит для:

- > предварительной обработки бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, клея для плитки.
- > обработки старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей.
- > обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

Расход	250-300 г/м ²
Высыхание	Полное – 3-4 ч.
Инструмент	Кисть, валик.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ 1:10 для наружных и внутренних работ



Артикул: А 104

- Укрепляет основу
- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени
- Уменьшает расход последующих материалов

Фасовка:
1л, 5л, 10л.

Подходит для:

- > отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- > для наружных работ рекомендуется разбавить грунт-концентрат водой в соотношении 1:5, для внутренних работ – 1:10.

Расход	50-180 мл/м ² при разбавлении водой.
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 1 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать!
Срок годности	1 год со дня изготовления.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ БЕЛАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ для внутренних работ



Артикул: А 201

- Образует ровную матовую поверхность
- Не рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью

Фасовка: 3кг,
7кг, 14кг, 45кг.

Подходит для:

> нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности.

Расход	140-200 г/м ²
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 2 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать замораживания.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ СУПЕРБЕЛАЯ для внутренних работ



Артикул: Л 202

- Образует ровную матовую поверхность.
- Отличается повышенной укрывистостью и белизной
- Допускается легкая влажная уборка

Фасовка: 3кг,
7кг, 14кг, 45кг.

Подходит для:

- > нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые, кирпичные, деревянные и др. пористые поверхности, а также обои, гипсокартон, ДСП, ДВП.
- > нанесения на новые и ранее окрашенные поверхности.

Расход	140-200 г/м ²
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 2 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать замораживания.
Срок годности	1 год со дня изготовления.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ



Артикул: А 204

- Отличается отличной укрывистостью
- Допускается влажная уборка

Фасовка: 3кг,
7кг, 14кг, 45кг.

Подходит для:

- > нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые, кирпичные, деревянные и др. пористые поверхности, а также обои, гипсокартон, ДСП, ДВП.
- > помещений с повышенной влажностью.
- > поверхностей, подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам.
- > многократного перекрашивания.

Расход	140-200 г/м ²
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 1 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ СУПЕРБЕЛАЯ для наружных и внутренних работ



Артикул: Л 301

- Отличается отличной укрывистостью
- Экономична в расходе

Фасовка: 4,5кг,
7кг, 14кг, 45кг.

Подходит для:

> нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности.

Расход	140-160 г/м ²
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 2 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



КРАСКА ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ



Артикул: А 302

- Повышает стойкость деревьев к заморозкам и резким температурным перепадам
- Предохраняет от солнечных ожогов и вредителей

Фасовка:
1,5кг, 3кг.

Подходит для:

- > защиты стволов плодовых, декоративных деревьев и кустарников.
- > закрашивания ран и спилов.

Расход	140-160 г/м ²
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 2 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



КРАСКА ФАСАДНАЯ DISCOUNT БЕЛАЯ МАТОВАЯ для наружных и внутренних работ



Артикул: А 311

- Повышенная укрывистость
- Экономична в расходе

Фасовка:
10л.

Подходит для:

➤ нанесения на средне- и сильновпитывающие поверхности: шпатлевку, штукатурку, бетон, гипс, кирпич, гипсокартон и др.

Расход	1 л / 6-8 м ² в один слой
Высыхание	«От пыли» – 30 мин. Полное – 2 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА в строительные растворы и бетонные смеси



Артикул: А 401

- Сокращает расход цемента на 8%
- Позволяет получить прирост прочности на 12%
- Повышает морозостойкость
- Увеличивает подвижность смеси

Фасовка:
5 л, 10 л.

Подходит для:

> введения в бетонные смеси и строительные растворы.

Расход	На 100 кг цемента или на 400 кг сухой смеси: до -5°C 8 литров до -10°C 12 литров
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



ПРОПИТКА ОГНЕ-БИОЩИТ-2 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ОТ ОГНЯ И БИОПОРАЖЕНИЯ для наружных и внутренних работ



Артикул: Л 501

- Высокая эффективность защиты в течение 3-5 лет

Фасовка:

5л, 10л.

Подходит для:

- > получения трудновоспламеняемой древесины.
- > защиты деревянных сооружений от гниения, воздействия биоразрушителей, появления синевы.

Расход	Для достижения 2-й группы огнезащитной эффективности (НПБ-251-98) необходимо обеспечить расход рабочего состава в количестве не менее 450 г/м ² .
Высыхание	12 ч.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.

БИОЦИТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ для защиты от грибка и плесени



Фасовка:
10 л.

- Предотвращает образование и распространение грибков, плесени и других биоразрушителей
- Препятствует заражению дерева дереворажающими насекомыми
- Защита до 6 лет

Подходит для:

- > каменных, кирпичных, бетонных, шиферных поверхностей снаружи и внутри помещений – погреба, подвалы и др.
- > деревянные поверхности снаружи и внутри помещений – заборы, садовые постройки, дачи и др.

Расход	150-200 мл/м ² (в зависимости от впитывающей способности основания и способа обработки).
Высыхание	30 мин.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ для внутренних работ



Артикул: Л 601

- Обладает превосходной пластичностью
- Отлично шлифуется после высыхания
- Легко наносится

Фасовка: 1,5кг,
5кг, 9кг, 18кг.

Подходит для:

- > выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.
- > бетонных и оштукатуренных поверхностей, ДСП, оргалита и гипсокартона.

Расход	1-1,2 кг/м ² (при толщине слоя 1 мм).
Высыхание	«На отлип» – 4 ч. Для нанесения последующих слоев – не менее 24 ч.
Инструмент	Шпатель, кельма, триммер.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	1 год со дня изготовления.



КРАСКА ФАКТУРНАЯ БЕЛАЯ

для фасадов и интерьеров



Артикул: Л 305

- Не требует идеально ровной подготовленной поверхности
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Допускается легкая влажная уборка

Фасовка:

7кг, 15кг, 25кг.



Подходит для:

> шпатлевки, штукатурки, бетона, гипса, кирпича, гипсокартона и др.

Расход	1-1,5 кг /м ² в зависимости от фактуры поверхности (толщины слоя).
Высыхание	От 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры поверхности (толщины слоя).
Инструмент	Валик.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	2 года со дня изготовления.



ШТУКАТУРКА БЕЛАЯ ЭФФЕКТ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ, зерно 1-1,5 мм для фасадов, цоколей и интерьеров



Артикул: Л 306

- Защита до 3-х лет
- Легко наносится

Фасовка:

7кг, 15кг, 25кг.



Подходит для:

> шпатлевки, штукатурки, бетона, гипса, кирпича, гипсокартона и др.

Расход	2-3 кг/ м ² .
Высыхание	От 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры поверхности (толщины слоя).
Инструмент	Металлическая кельма, пластиковая терка.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	2 года со дня изготовления.



ШТУКАТУРКА КОРОЕД БЕЛАЯ, зерно 2 мм для фасадов, цоколей и интерьеров



Артикул: А 307

- Легко наносится

Фасовка:

7кг, 13кг, 15кг, 20кг.



Подходит для:

> всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, гипсолитовых плит, асбестоцемента, фанеры, ДВП, ДСП, других минеральных поверхностей.

Расход	2-3 кг/м ² .
Высыхание	От 24 до 48 часов.
Инструмент	Металлическая кельма, пластиковая терка.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	2 года со дня изготовления.



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ЭФФЕКТ «ШУБА», БЕЛАЯ зерно 1,5-2 мм , для фасадов, цоколей и интерьеров



Артикул: Л 308

- Защита до 3-х лет
- Легко наносится

Фасовка:

7кг, 15кг, 25кг.



Подходит для:

> шпатлевки, штукатурки, бетона, гипса, кирпича, гипсокартона и др.

Расход	3-4 кг/м ² .
Высыхание	От 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры поверхности (толщины слоя).
Инструмент	Металлическая кельма, пластиковая терка.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.
Срок годности	2 года со дня изготовления.



КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ БЕЛАЯ

для фасадов и интерьеров



Артикул: Л 310

- Защита до 3-х лет
- Подходит для влажных и сухих помещений

Фасовка:
15кг.



Подходит для:

> штукатурки, бетона, кирпича, ДСП, ДВП, гипсокартона и др.

Расход	0,4-1 кг/м ² в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности и метода нанесения.
Высыхание	Между слоями – 6 часов, полное время высыхания – 24 часа при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)%
Инструмент	Краскораспылитель, валик или кисть.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°С до +35°С.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С.
Срок годности	2 года со дня изготовления.



г. Москва, тел.: (495) 730-51-30, 980-78-73
г. Азов, тел.: (86342) 5-81-69, 5-81-70

optimist-tm.ru